QUARTZ 5000 15W-40



Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удовлетворяет требованиям как бензиновых, так и дизельных двигателей (легковых автомобилей и промышленных транспортных средств малой грузоподъемности).
- Предназначено для двигателей с турбонаддувом.
- Любые режимы работы двигателей (городское или стоп-старт, магистральное или скоростное, внедорожное) независимо от сезона.
- Адаптировано для транспортных средств, оснащенных катализаторами и работающих на неэтилированном бензине или сжиженном нефтяном газе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации	ACEA 2007: A2 / B2 API: SL / CF
Одобрения производителей	PSA PEUGEOT CITROEN: B71 2295 Gasolin and Diesel PSA

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям ACEA, гарантирующим высокое и неизменное качество этого смазочного материала.
- Универсальность.
- Высокий индекс вязкости.
- Превосходная стабильность вязкости в эксплуатации.
- Отличные моющие и диспергирующие свойства.
- Превосходная защита от коррозии.
- Сбалансированный пакет противоизносных и противоокислительных присадок. Низкая склонность к пенообразованию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 5000 15W-40	Единицы измерения	Класс SAE 15W-40
Плотность при 15°C	г/см³	0.888
Вязкость при 40°C	мм²/с	110
Вязкость при 100°C	мм²/с	14.03
Индекс вязкости	-	135
Температура вспышки по Кливленду	°C	234
Температура застывания	°C	-30

Приведены усредненные значения для информациип